自動ブロー装置付き冷却水用薬液注入装置

ＢＴ型

BT 型は、冷却水の電気伝導率を一定に制御するコントローラーが付属したユニット型の薬注装置です。冷却塔補給水量の調節により冷却水の濃縮を一定に保つことで補給水の節約を図ると共に、冷凍機の運転効率の低下や配管の閉塞を未然に防ぎます。新設冷却塔や、水質悪化によりトラブルが生じている冷却水回路へ BT 型を設置することにより、きめ細やかな水質管理が可能となります。

▼自動ブロー装置の特徴

○水道料金の節減に繋がります
○水質悪化による冷却水トラブルを防ぎます
○自動薬液注入と組み合わせることで、完全自動水処理運転ができます

●外形寸法

~~BT-50(L)~~		~~H500 W440 D440~~	薬品補充口は内径φ100ねじり蓋
BT-100(L)		H905 W731 D530	
BT-200(L)		H1315 W741 D540	
標準付属品	タンク	PVC 50・100・200L	
	架台	PVC	
	薬注ポンプ	EHN-B11 型	
	ポンプ防水カバー	PVC	
	ブロー装置	BC-500 型	
	電極センサ	4m	

※寸法単位は(mm)、
タンク＋下架台＋ポンプ防水カバー＋BC-500＋取付ベースを含む寸法です。
※ポンプ防水カバー　(H275　W135　D350)
※BC-500　(H324　W352　D161) タンク取付ベース　＋40㎜
※架台には固定用ボルト差込口φ13 を用意しています。(ボルト M10 別販売)
※ポンプサクションストレーナーは別販売となります。
※タンク底面にドレンキャップを付属しています。
※薬注ポンプカバーは、付属のボルトにて固定します。
※各種図面を用意していますので、お近くの営業所までお問合せ下さい。
※装置外観は現時点の物であり、余儀なく変更することがあります。

●自動ブロー装置　仕様

型式		BC-500 型
電極センサ		浸漬型、温度センサ付、ケーブル 4m
		4 電極方式
導電率測定	測定範囲	0～200mS/m または 0～400mS/m
	分解能	1mS/m
	精度	F.S±4%
LED 表示	動作	導電率指示・設定表示、電源、状態、種別、単位表示
電源仕様	電源電圧	AC90～240V 50/60Hz　10VA 以下
端子台	電源端子	M3.5
	電源以外	ワンタッチねじレス端子
壁面取り付け穴	5 個	φ5
標準付属品	防水カバー	プラ BOX
	ブレーカー	プラ BOX 内臓
	ブロー装置	プラ BOX 内臓
	電極センサ	4m

※別途注文品として電極ケーブル 20m あります。
※自動給水弁は別販売となります。
※各種図面を用意していますので、お近くの営業所までお問合せ下さい。

ホームページは
こちらから

Koei Chemical

製造元 晃栄化学工業株式会社

本　　社/〒460-0003　名古屋市中区錦 1-7-34HF 名古屋錦ビルディング　TEL(052)211-4451(代)　FAX(052)211-4579
東京営業所/〒101-0032　東京都千代田区岩本町 2-17-6 ﾄﾙﾃｯｸﾋﾞﾙ　TEL(03)3863-6131(代)　FAX(03)3863-6134
名古屋営業所/〒460-0003　名古屋市中区錦 1-7-34 ステージ錦 I　TEL(052)211-4451(代)　FAX(052)211-4579
大阪営業所/〒532-0003　大阪市淀川区宮原 5-1-3　NLC 新大阪アースビル　TEL(06)6397-0691(代)　FAX(06)6397-0693
福岡営業所/〒812-0894　福岡市博多区諸岡　3－7－1　TEL(092)574-6010(代)　FAX(092)572-0184