

薬液注入装置

YS型

冷却水及び冷温水の水質管理には薬剤濃度を維持するために自動注入がかかせません。注入方式には、「常時注入」「流量比例注入」「タイマー注入」があります。YS型の設置により、それぞれの循環水設備に合わせた薬注による水質管理が可能となります。

▼特徴

- 電磁定量ポンプ搭載
- タンク材質はPVCのため屋外使用可能
(50・100・200Lタイプ)
- タンク架台とポンプ防水カバーも標準装備



●電磁定量ポンプ仕様(ベーシックタイプ)

型式	EHN-B11 型
最大吐出量	38ml/min
最高吐出圧力	1.0MPa
ストローク数	1~360spm
ストローク長	50~100%
接続(適合ホース径)	φ4×φ9
電流値	0.8A
平均消費電力	20W
電源電圧	AC100~240V 50/60Hz 単相
質量	1.8 kg
エア抜きバルブ	有
チャッキバルブ	CAN 型 (R1/2 と R3/8 のネジ接続可)
標準付属品	フレッドホース φ4×φ9 PVC製 3.0m
電源コード	0.75 mm ² (2 芯) 1.5m

※上記仕様は標準タイプの物です。その他、多種仕様をご用意できます。
※薬剤を補給水量に合わせて自動注入する場合は、パルス発信型流量計との接続が必要です。
※各種取り揃えておりますので、お近くの営業所までお問合せ下さい。

●外形寸法

YS-50(L)	H500 W440 D440	薬品補充口は内径φ100ねじり蓋
YS-100(L)	H660 W540 D540	
YS-200(L)	H1010 W540 D540	

※寸法単位は(mm)、タンク下架台を含む寸法です。
※ポンプ防水カバー (H275 W135 D335)
※架台には固定用ボルト差込口φ13を用意しています。(ボルト別販売)
※ポンプサクシオンストレーナーは別販売となります。
※タンク底面にドレンキャップを付属しています。
※薬注ポンプカバーは、付属のボルトにて固定します。
※各種図面を用意しておりますので、お近くの営業所までお問合せ下さい。

※装置外観は現時点の物であり、余儀なく変更することがあります。

Koei Chemical

製造元 晃栄化学工業株式会社

本社	〒460-0003 名古屋市中区錦 1-7-34 ステージ錦 I	TEL (052) 211-4451 (代)	FAX (052) 211-4579
東京営業所	〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-17-6 トルテックビル	TEL (03) 3863-6131 (代)	FAX (03) 3863-6134
名古屋営業所	〒460-0003 名古屋市中区錦 1-7-34 ステージ錦 I	TEL (052) 211-4451 (代)	FAX (052) 211-4579
大阪営業所	〒532-0003 大阪市淀川区宮原 5-1-3 NLC 新大阪アースビル	TEL (06) 6397-0691 (代)	FAX (06) 6397-0693
福岡営業所	〒812-0894 福岡市博多区諸岡 3-7-1	TEL (092) 574-6010 (代)	FAX (092) 572-0184

ホームページは
こちらから

