表面被膜型の有機インヒビターによる安定した防食効果

防　食　剤

コロブロック K-1000

冷凍機の熱交換器には銅が使用されている場合がほとんどです。

コロブロック K-1000 は冷却水や冷温水回路等の銅及び銅合金に対して表面皮膜型の有機インヒビターによる安定した防食効果を示します。

性状：淡黄色液体

荷姿：10kg 入、ﾊﾞｯｸｲﾝﾎﾞｯｸｽ

用途

循環冷却水回路及び密閉・半密閉冷温水回路の

銅・銅合金の防食

特長

有機インヒビターが銅・銅合金に対して安定した効果を示す。
冷却水系の銅系防食剤としても使用が可能。

初期投入濃度

100mg/L 以上

維持濃度

50mg/L 以上

※管理濃度等は回路状況により異なります。お近くの営業所にお問い合わせください。

取り扱い上の注意事項

・刺激性があり炎症をおこす事がありますので、保護手袋・保護メガネを着用し皮膚に付着しないように又目や口に入らないように注意して取り扱ってください。
・万一誤って飲み込んだ場合には直ちに水又は牛乳を飲ませてください。目に入った場合及び皮膚に付着した場合には直ちに多量の水で洗い流してください。応急処置後医師の診察を受けてください。
・衣服に付着した場合には直ちに水で洗い流してください。

ホームページは
こちらから

Koei Chemical

製造元 晃栄化学工業株式会社

本　　社/〒460-0003	名古屋市中区錦 1-7-34 HF 名古屋錦ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ	TEL(052)211-4451(代)	FAX(052)211-4579
東京営業所/〒101-0032	東京都千代田区岩本町 2-17-6 ﾄﾙﾃｯｸﾋﾞﾙ	TEL(03)3863-6131(代)	FAX(03)3863-6134
名古屋営業所/〒460-0003	名古屋市中区錦 1-7-34 HF 名古屋錦ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ	TEL(052)211-4451(代)	FAX(052)211-4579
大阪営業所/〒532-0003	大阪市淀川区宮原 5-1-3　NLC 新大阪アースビル	TEL(06)6397-0691(代)	FAX(06)6397-0693
福岡営業所/〒812-0894	福岡市博多区諸岡　3－7－1	TEL(092)574-6010(代)	FAX(092)572-0184