

# PRTR法規制物質フリー防食剤

防 食 剤

# コロブロック K-90

ビル空調の冷温水配管。目には見えませんが、建物内の空調を行うための重要な設備だと言えます。しかし、経年により配管内の腐食状態は水に含まれる溶存酸素の影響により進行していきます。こうなると、空調効果は著しく低下し、最悪の場合は配管の破損・水漏れと繋がります。防食剤コロブロック K-90 は数種類の防食成分を配合し、環境に配慮した配管用防食剤です。

## 用途

密閉回路の冷温水・高温水回路の防食

## 特長

数種類の防食剤を配合した防食剤。  
薬液注入装置による添加管理が可能。

## 初期投入濃度

1000~2000mg/L

## 維持濃度

冷水 1000mg/L 以上      温水 1500mg/L 以上  
高温水 3000mg/L 以上

※管理濃度等は回路状況により異なります。お近くの営業所にお問い合わせください。

## 取り扱い上の注意事項

- ・刺激性があり炎症をおこす事がありますので、保護手袋・保護メガネを着用し皮膚に付着しないように又目や口に入らないように注意して取り扱ってください。
- ・万一誤って飲み込んだ場合には直ちに水又は牛乳を飲ませてください。目に入った場合及び皮膚に付着した場合には直ちに多量の水で洗い流してください。応急処置後医師の診察を受けてください。
- ・衣服に付着した場合には直ちに水で洗い流してください。



性状：無色透明液体

荷姿：10kg 入、バックインボックス

**Koei Chemical**

製造元 晃栄化学工業株式会社

本 社/〒460-0003  
東京営業所/〒101-0032  
名古屋営業所/〒460-0003  
大阪営業所/〒532-0003  
福岡営業所/〒812-0894

名古屋市中区錦 1-7-34 ステージ錦 I  
東京都千代田区岩本町 2-17-6 トルテックビル  
名古屋市中区錦 1-7-34 ステージ錦 I  
大阪市淀川区宮原 5-1-3 NLC 新大阪アースビル  
福岡市博多区諸岡 3-7-1

TEL (052) 211-4451 (代)      FAX (052) 211-4579  
TEL (03) 3863-6131 (代)      FAX (03) 3863-6134  
TEL (052) 211-4451 (代)      FAX (052) 211-4579  
TEL (06) 6397-0691 (代)      FAX (06) 6397-0693  
TEL (092) 574-6010 (代)      FAX (092) 572-0184

ホームページは  
こちらから

